

Miroton

Lieferprogramm/Preisliste

2 0 1 5

BITA - Reiniger

Pflasterfugenmörtel

Industrieharze

Bauwerksabdichtung

I. BITA Reinigungsprodukte

Farblöser	Graffiti-Entferner und Dispersionslöser
Farblöser Gel	Pastöser Graffiti-Entferner und Dispersionslöser
Sprühreiniger Neutral	kraftvoller, gebrauchsfertiger Neutralreiniger, auf den Farblöser abgestimmt
Fassadenreiniger >plus<	flüssiger konzentrierter Grund- und Unterhaltsreiniger für Natursteine, Beton usw
Fassadenschutz	Imprägnierung als Konzentrat für Putze, Beton, Klinker und Natursteine
Zementschleierentferner TL23	stark konzentrierter Zementschleierentferner für die Bauabschlussreinigung
Ölneutralisator	flüssiger, kraftvoller, konzentrierter Ölfleckenentferner und industrieller Entfetter
Aktivschaum-Shampoo L04	Außenreinigung aller Fahrzeuge, sowie Einsatz in Waschanlagen und SB-Boxen
Insektenlöser	kraftvoller Insektenentferner, stark alkalischer, schäumender Reiniger
Fliesen- und Waschanlagenreiniger >plus<	Grundreinigung in Waschanlagen und Waschhallen
Bodenreiniger	für Fliesen-, PVC- und Bodenbeläge etc. mit Desinfektionswirkstoffen
Fettlöser	flüssiger hochkonzentrierter Industriefettfetter mit Korrosionsschutz
Rauchharzentferner V59	extra starkes Reinigerkonzentrat für extreme Verschmutzungen + Verkrustungen
Kalklöser	spezieller Kalklöser für Haushaltsgeräte, thermische Elemente, Heizschlangen
Glasreiniger	für die Reinigung von Glasflächen, Kunststoffe und glasierte Oberflächen
Gewächshausreinger	flüssiger, geruchsarmer Entkalkungsreiniger auf rein organischer Säurebasis
Grabsteinreiniger >plus<	flüssiger oberflächenaktiver Reiniger
Korrosionsschutz	zur Behandlung von Metallteile zur Zwischenlagerung
Grundreiniger	flüssiger, saurer Spezialreiniger für alle NE-Metalle
Handreinigungscreme	schonende Handreinigung für starke Verschmutzungen

II. Pflasterfugen/Pflasterschutz

ModestePro	Pflasterfugenmörtel auf Polurethanbasis, 1-komponentig, UV-beständig
Classic	Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis, 2-komponentig
ClassicPro	Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis, 2-komponentig, hochfest
Prüfzeugnis	Wasserdurchlässigkeit Classic/ClassicPro
PU20 Fugenbinder	zur Herstellung von PFM oder Reparaturmörtel
FL10 S-Protect	Einfugschutz für nachfolgende Fugeneinbauarbeiten
AC20 Pflasterschutz	Acrylatdispersion als transparente Schutzbeschichtung
PC1 PflasterClean	Reinigungsgel zur Entfernung von Bindemittelschleimern

III. Industrieharze

EP10 Universalharz	Grundierung, Versiegelung, Haftbrücke und Mörtelharz (Epoxid)
EP12 Grundierung	Grundierung wie EP10, jedoch für höhere Restfeuchte geeignet
EP20 Beschichtung	Beschichtung für Industrieböden, RAL 7032 (Epoxid)
EP24 Silobeschichtung	Beschichtung für z.B. Güllebehälter auf Epoxidharzbasis
EP28 Splittbinder	Schotter/Splittverklebung per mischen oder sprühen (Epoxy)
EP30 Decklack	Decklack (Finish) für Industrieböden, RAL 7032 (Epoxid)
EP40 Verlegeharz	für Kiesteppiche im Innenbereich/Wohnbereich, transparent (Epoxid)
PU25 Beschichtung	Beschichtung für Außenbereiche, RAL 7032 (PUR)
PU45 Verlegeharz	für Kiesteppiche im Innen- und Außenbereich, transparent (PUR)
PU46 1K Verlegeharz	wie PU45, jedoch 1-K, transparent (PUR)

IV. Bauwerksabdichtung

Bitumenschutz S&V	Bitumen-Schutzanstrich, als Voranstrich 1:10 verdünnbar
Bitumen Voranstrich	verarbeitungsfertiger Voranstrich für nachfolgende KMB
KMB 1K	Bitumendickbeschichtung mit Polyesterol
KMB 1K Abbindebeschleuniger	ideal bei ungünstigen Wetterbedingungen
KMB 2K	faserarmierte Bitumendickbeschichtung mit Beschleuniger
Primer-KSK	Voranstrich für selbstklebende Bitumendichtbahn
Kaltselfstklebedichtbahn (KSK-Bahn)	selbstklebende Bitumendichtbahn
KSK Streifen	wie KSK-Bahn, jedoch 300 mm breit
KSK Eckband	Dichtungsbahn aus KMB mit Vulkanisierungsstreifen
Armierungsgewebe	alkalienbeständiges, schiebefestes Glasseidengewebe
Abschlussband Vlies	Universal Dichtungsbahn auf Kautschukbasis
Fugendichtband PVC	Elastisches PVC-Dichtband für Bewegungsfugen
Verkieseler	Kieselsäurederivat speziell für Horizontalabdichtungen
Imprägnierung SW Konz.	lösungsmittelfreies Imprägnierungskonzentrat auf Siloxanbasis
Imprägnierung FW	lösungsmittelfreies Flour-Hochleistungspolymer

V. Verkaufs- und Lieferbedingungen /Muster

I. BITA Reinigungsprogramm

Farblöser Graffiti-Entferner	Art.-Nr. 3.01.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
------------------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Farblöser ist ein heterogenes Gemisch aus verschiedenen pflanzlichen Lactaten und mehrwertigen Alkoholen.

besonders umweltfreundlich **anwenderfreundlich**
nicht kennzeichnungspflichtig **sparsam im Verbrauch**

ist geeignet Farbanstriche unterschiedlichster Art auf allen wasser-, alkali- und lösemittelfesten Materialien zu entfernen.

Anwendungsgebiet: Auflösung und Beseitigung von Farbresten aus Bindern, Acryl- und Wasserfarben, von Filzstiftverschmutzungen sowie von Graffitiesten auf PE-Kunststoff-, Stein- und Glasoberflächen. Da der Farblöser kein stark umweltbelastendes Lösungsmittel enthält, kann er bei entsprechender Belüftung in Innenräumen z.B. auch für die Beseitigung von Absatzstrichen auf PVC-Belägen eingesetzt werden.

Nicht geeignet für Pulverbeschichtungen und PET-Kunststoffe.

Sicherheitsdatenblatt beachten



Zulassung: Gütesicherung 841/1
Labor Dr. Kupfer
Grundprüfung von Graffiti-Entfernern
Bericht-Nummer 00-1200
LF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke
und Farben mbH
Klassifizierung durch die Deutsche Bahn AG, Prüfbericht 07:
nn90-nn

1kg	12Fl. / Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Je nach Alter und Stärke der Ablagerungen bzw. Verschmutzungen dünn mit einem Sprühergerät oder Druckpumpzerstäuber auftragen. Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Untergrund

glatte Oberfläche – kurze Einwirkzeit
poröse Oberfläche – längere Einwirkzeit

Dann mit Hochdruckreiniger, Schwamm oder Bürste und heißem Wasser reinigen. Der Reinigungsvorgang ist bis zum gewünschten Erfolg evtl. zu wiederholen. Abschließend ist immer ein Arbeitsgang mit BITA Sprühereiniger Neutral durchzuführen.

Verbrauch:
ca. 100ml / m² je nach Untergrund

Lagerung:
Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Farblöser -Gel	Art.-Nr. 3.02.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
----------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

BITA Farblöser Gel hat die gleichen hervorragenden Eigenschaften des BITA Farblösers, jedoch bieten wir hier die Möglichkeit der entschieden längeren Verweildauer auf den zu behandelnden Flächen sowie der geringeren Eindringtiefe, sofern dies gewünscht ist.

BITA Farblöser Gel ist thixotrop eingestellt und tropft auf vertikalen Flächen nicht ab.

1kg	12Fl./ Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Verbrauch:
ca. 150g – 200g/ m² je nach Untergrund

Lagerung:
Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Sprühereiniger Neutral	Art.-Nr. 3.03.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
------------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der BITA Sprühereiniger ist
...ein flüssiger, kraftvoller, gebrauchsfertiger Neutralreiniger für alle wasserverträglichen Oberflächen, auch für Leichtmetalle geeignet.
...biologisch abbaubar, unbrennbar, geruchlos und entwickelt keine giftigen Dämpfe.
...frei von Lösungsmitteln.

Er beseitigt
fast alle Arten von Ölen bzw. fettthaltige Rückstände.

Anwendungsgebiete:
...abschließenden Arbeitsgang bei der Anwendung von BITA Farblöser.

1kg	12Fl./ Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung:
Je nach Alter bzw. Grad der Verschmutzung manuelle Reinigung mit Dampfstrahl-, Heißwasser- oder Hochdruckgerät. Die Erwärmung auf max. 65° lässt sich die Reinigungswirkung noch verstärken.
Sicherheitsdatenblatt beachten

Verbrauch:
ca. 100ml / m² je nach Untergrund

Lagerung:
Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

Fassadenreiniger >plus<	Art.-Nr. 3.28.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
-------------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Fassadenreiniger >plus< ist ...
 ...ein flüssiger, oberflächenaktiver Reiniger mit Desinfektions- wirk-
 stoffen und reinem Alkohol, sowie mit fett- und ölaufösenden
 Wirkstoffen.
 ...wirksam gegen Fett, Kalk, Rost, Algen, Eisen, Mangan, Ruß,
 Urinstein etc.
 ...biologisch abbaubar.

Er wirkt
 bakterizid und fungizid, so dass Bakterien und Pilze innerhalb kurzer
 Zeit abgetötet werden.

Anwendungsgebiete:
 Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Fassaden, Beton, Putz,
 Waschbeton, Klinker, Bruchstein etc.
 Der Reiniger löst auch Ablagerungen und Verschmutzungen an Stei-
 nen, Kunststoffen, Holzrosten, Fenstern, Glasdächern etc.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch
 Dieser Fassadenreiniger >plus< ist ein Reinigerkonzentrat,
 das stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Je nach Alter
 und Stärke der Ablagerung bzw. Verschmutzung in einer Ver-
 dünnung zwischen 1:5 und 1:50 mit einem Sprühgerät oder
 Druckpumpzerstäuber auftragen und mit Gummischrubber,
 Schwamm oder Hochdruckreiniger etc. und einer Kontaktzeit
 zwischen 1 und 10Min reinigen. Nach der Reinigung gut mit
 Wasser nachspülen. Glasflächen immer vorwässern. Leicht-
 metalle sowie verchromte und verzinkte Teile nur mit einer
 Verdünnung ab 1:20 und einer Kontaktzeit von 3Min. behan-
 deln.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:
 Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Fassadenschutz	Art.-Nr.3.28.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
----------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Fassadenschutz ist
 ...ein wasserverdünnbares, lösemittelfreies Konzentrat.
 ...nicht kennzeichnungspflichtig.

Er wirkt
 stark wasser- und ölabweisend und doch dampfföhen.

Er bietet
 einen Schutz gegen Wasser, Öle und andere Flüssigkeiten und Ver-
 schmutzungen.

Anwendungsgebiete:
 Imprägnierung aller saugfähigen, mineralischen Baustoffe wie Poren-
 beton, Kalksandstein, Klinker, Faserzement und Mineralputze aller
 Art einschließlich sehr dichter Stoffe wie Granit und andere Natur-
 stein.
 Zwecks Eignung Probeffläche anlegen.

Sicherheitsdatenblatt beachten

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:
 Das verdünnte Produkt wird mittels Pinsel, Bürste oder Spritzge-
 rät auf die vorher gereinigten Flächen aufgetragen. Die beste Im-
 prägnierung erreicht man auf trockenem oder leicht feuchten, je-
 doch saugfähigen Untergründen, Objekttemperatur zwischen
 5 und 25°C. Verdünnung: 1Teil Konzentrat und 5Teile Wasser.

Verbrauch: ca. 200ml/m² der Verdünnung.
 Verbindliche Verbrauchsangaben sind durch Probebeschichtung
 am Objekt zu ermitteln.

Lagerung:
 Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

Zementschleierentferner TL23	Art.-Nr. 3.29.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
------------------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Zementschleierentferner ist ein saurer Reiniger für die Entfernung von Zement-, Beton-, Gips und anderen mineralischen Verschmutzungen.

Aufgrund der Verschiedenheit der Materialqualitäten ist grundsätzlich die Eignung vor Reinigungsbeginn zu überprüfen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Beläge. Säureempfindliche Gegenstände wie z.B. Eisen, Chrom und blanke Metalle vor den austretenden Dämpfen schützen (Korrosionsgefahr).

Inhaltstoffe: enthält <5% nichtionische Tenside, Mineralsäuren, Farb- und Duftstoffe.



Gefahrenhinweise: R-Sätze 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Sicherheitshinweise: S-Sätze. Darf nicht die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch:
Zementschleierentferner 1:10-1:50 mit Wasser verdünnt anwenden. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und gegebenenfalls neutralisieren.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Ölneutralisator	Art.-Nr. 3.05.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
-----------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Ölneutralisator ist ...

...ein flüssiger, kraftvoller, hochkonzentrierter Ölneutralisator für alle wasservertäglichen Oberflächen. Auch für Leichtmetalle geeignet.

...anwendungsfreundlich, sparsam im Verbrauch

...nicht kennzeichnungspflichtig

...biologisch abbaubar, unbrennbar, geruchslos und entwickelt keine giftige Dämpfe.

Er enthält

Korrosionsschutzinhibitoren, die das blanke Metall schützen, ohne die Haftfähigkeit einer evtl. nachfolgenden Lackierung zu beeinträchtigen.

Anwendungsgebiete:

Beseitigung von Öl- und Fettfilmen. Im industriellen Fertigungsbereich, bei der Metallreinigung und -entfettung, außerdem in der Kommune (Bauhof, Straßenmeisterei etc.).

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:

Je nach Alter bzw. Grad der Verschmutzungen in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:100 mittels Reinigungsbad, Ultraschall-, Dampfgerät-, Heißwasser- oder Hochdruckgerät und auch bei der manuellen Reinigung einzusetzen.

Verbrauch: ca. 200ml/m² der Verdünnung.

Verbindliche Verbrauchsangaben sind durch Probereinigung am Objekt zu ermitteln.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Aktivschaum-Shampoo LO4 Autoreiniger	Art.-Nr. 3.22.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
--------------------------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

BITA® AktivschaumShampoo L04 ...

... dient der Erzeugung eines schmutzlösenden Wirkschaumes, der in der Fahrzeugwäsche eingesetzt wird. Der Schaum fällt nach dem Abspülen schnell zusammen, so dass der Brauchwasserkreislauf nicht gefährdet ist.

Anwendungsgebiete:

Der Reiniger lässt sich auch in Waschanlagen zur Fahrzeugreinigung einsetzen, auch in SB-Waschboxen.

Die Bürsten dunkeln in der angegebenen Verdünnung nicht nach und die Lacke der Fahrzeuge werden gründlich gereinigt.

Abwasserverhalten:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion der Ölabscheider nicht beeinträchtigt. Biologisch abbaubar.

Frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Enthält keine organischen Komplexbildner die einem DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von min. 80% nicht erreichen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung:

Der Autoreiniger ist ein Reinigerkonzentrat, das stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird.

In Waschanlagen die Dosierung auf den Wasserverbrauch pro Waschgang einstellen.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Verbrauch:

ca. 8-10ml auf 1ltr. Wasser

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

Insektenlöser	Art.-Nr. 3.09	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
---------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Insektenlöser ist ein Intensiv-Vorreiniger, mit langanhaltendem feinporigem Schaum, für starke Verschmutzungen. Entfernt sicher Insektenverschmutzungen.

Aufgrund der Verschiedenheit der Materialqualitäten ist grundsätzlich die Eignung vor Reinigungsbeginn zu überprüfen.

Enthält gemäß EG 648(2004 VO Detergenzien: >5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Komplexbildner NTA, <5% Phosphate, Alkalisatoren, Silikate, halogenfreie Lösungsmittel und Duftstoffe.



R 35: Verursacht schwere Verätzungen
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 45: Bei Unwohlsein Arzt zuziehen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch:

Den Insektenlöser in einer Verdünnung 1:20 – 1:50 auf verschmutzte Oberflächen auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen. Mit HD-Gerät, Bürste oder Schwamm den Schmutz ablösen. Mit klarem Wasser nachspülen. Den Reiniger auf keinen Fall auf den Lackoberflächen auftrocknen lassen.

Verbrauch pro Fahrzeug ca 20ml.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Fliesen- und Waschanlagenreiniger >plus<	Art.-Nr. 3.11.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
--	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der BITA Fliesen- und Waschanlagenreiniger ist

... ein flüssiger, oberflächenaktiver Reiniger mit Desinfektionswirkstoffen der germiciden Medizin und reinem Alkohol, sowie mit fett- bzw. ölaufösenden Wirkstoffen.

... wirksam gegen Fett, Kalk, Rost, Algen, Ruß, Urinstein

... biologisch abbaubar, verringerte Schaumbildung

Er wirkt

... bakterizid und fungizid, so daß Bakterien und Pilze innerhalb kurzer Zeit abgetötet werden.

... je länger die Einwirkzeit, desto besser lassen sich die Ansätze entfernen.

Anwendungsgebiete:

Zur desinfizierenden Grund- und Unterhaltsreinigung von Fliesen- und Waschanlagen sowie in Industrie, Gewerbe, Schifffahrt, Bäder, Schulen, Brauereien, Molkereien und in der Getränkeindustrie.

Er löst Ablagerungen und Verschmutzungen an Fliesen, Kacheln, Steinen, Kunststoffen, Holzrosten, Fenstern, Glasdächern etc.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung:

Der Fliesen- und Waschanlagenreiniger >plus< ist ein Reinigerkonzentrat, das stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird.

Leichtmetalle sowie verchromte und verzinkte Teile nur in einer Verdünnung ab 1:20 und einer Kontaktzeit von 3Min. behandeln

Sicherheitsdatenblatt beachten

Verbrauch:

je nach Untergrund

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Bodenreiniger >plus<	Art.-Nr. 3.12.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
----------------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der BITA Bodenreiniger >plus< ist ...

...ein flüssiger, kraftvoller, oberflächenaktiver Bodenreiniger (für Fliesen, PVC-, Bodenbeläge etc.) mit Desinfektionswirkstoffen und reinem Alkohol sowie mit fett- und ölaufösenden Wirkstoffen.

...biologisch abbaubar, unbrennbar, geruchlos, verringerte Schaumbildung.

...frei von Lösungsmitteln.

...eine Kombination organischer und anorganischer saurer und fett- bzw. ölaufösender Wirkstoffe.

Anwendungsgebiete:

Der Reiniger lässt sich für die Reinigung von Fliesen, PVC-, Boden beläge, Holzrosten, Steinen etc. einsetzen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch

Der Bodenreiniger ist ein Reinigerkonzentrat, das stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Je nach Alter und Stärke der Ablagerung bzw. Verschmutzung variiert die Verdünnung:

Grundreinigung: 1: 1 – 1: 5

Bei groben Verunreinigungen 1: 5 – 1: 10

Unterhaltsreinigung 1:20 – 1: 40

Leichtmetalle sowie verchromte und verzinkte Teile nur in einer Verdünnung ab 1:20 und einer Kontaktzeit von 3Min. behandeln.

Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

Fettlöser	Art.-Nr. 3.13.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
-----------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Fettlöser ist ...

- ...ein flüssiger, kraftvoller, hochkonzentrierter Fettlöser für alle wasserträglichen Oberflächen. Auch für Leichtmetalle geeignet.
- ...anwendungsfreundlich, sparsam im Verbrauch
- ...nicht kennzeichnungspflichtig, geringe Schaumbildung

Er enthält...

Korrosionsschutzinhibitoren, die das blanke Metall schützen, z.B. Edelstahlspülen

Er beseitigt

...fast alle Arten von Ölen bzw. fetthaltigen Rückständen.

Anwendungsgebiete

in Großküchen, Imbissbetriebe, Haushalt, im industriellen Fertigungsbereich sowie in Fleischereien zur Reinigung und Entfettung.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:

Der Fettlöser ist ein Reinigerkonzentrat das stets verdünnt eingesetzt wird. Je nach Alter bzw. Grad der Verschmutzung in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:100 jeweils abgestimmt auf die Reinigungsart im Reinigungsbad, Ultraschallbad- Dampfstrahl, Heißwasser- oder Hochdruckgerät, auch bei der manuellen Reinigung.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Rauchharzentferner V59	Art.-Nr.3.19.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
------------------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Rauchharzentferner V59 ...

...ist ein extra starkes Reinigungskonzentrat für extreme Verschmutzungen und Verkrustungen.

...für Grillreinigung und Konvektomatenreinigung

Den Reiniger auf keinen Fall auf Oberflächen austrocknen lassen. Bei Erstanwendung an verdeckter Stelle Probereinigung durchführen, zwecks Materialverträglichkeit.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:

Für die Rauchharzentfernung und Konvektomatenreinigung in einer Verdünnung bis 1:20 auf die verschmutzten Oberflächen auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen. Mit Tuch oder Schwamm den Schmutz ablösen. Mit klarem Wasser spülen und nachwischen. Der Reiniger kann nur für die Grillrostreinigung unverdünnt eingesetzt werden.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre



R 35: Verursacht schwere Verätzungen
 S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
 S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
 S 45: Bei Unwohlsein Arzt zuziehen.

I. BITA Reinigungsprogramm

Kalklöser	Art.-Nr.3.15.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
-----------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Kalklöser ist ...

- ...ein mildes, geruchloses, flüssiges Entkalkungskonzentrat, auch für Haushaltsgeräte.
- ...heißwasserbeständig
- ...frei von Mineralsäuren und Phosphaten
- ...biologisch abbaubar

Er wirkt...

- ... schnell und gründlich entkalkend.
- ... neutral gegenüber Metallen.

Anwendungsgebiete:

In allen Geräten und Systemen z.B. im Hotel- und Gaststättenbereich, Lebensmittelbetrieben, Wäschereien etc. Zur Entkalkung von Kaffeemaschinen, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Warmwasserboilern. Zur Entkalkung und Entsteinung von Warmhaltheteken, Heiz- und Kühlschlangen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:

Der Kalklöser wird in einer Verdünnung zwischen 1:1 u. 1:5 (je nach Stärke der Verkalkung) möglichst mit heißem Wasser angewandt.

Fertig gemischte Lösung z.B. in Kaffeemaschinen anstelle des Wassers einfüllen. 2-3mal durchlaufen lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei anderen Geräten ebenfalls durch den Wassereinlauf oder durch Einfüllstutzen für Reinigungsmittel geben. Nach der Entkalkung mit klarem Wasser nachspülen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Glasreiniger	Art.-Nr.3.16.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
--------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Glasreiniger ist ...

- ...ein flüssiges Reinigungskonzentrat für Glasflächen, Fenster, Kunststoffe und glasierte Gegenstände.
- ...umweltfreundlich und frei von Alkalien und Säuren.
- ...frei von Mineralsäuren und Phosphaten

Er sorgt...

- ...für saubere und glänzende Oberflächen.

Er hat...

- ...aufgrund des hohen Alkoholanteils bei konzentrierter Anwendung eine antibakterielle Wirkung.

Anwendungsgebiete:

Reinigung von Glasflächen, Fenstern, Kunststoffen und glasierten Gegenständen bzw. Oberflächen. Industriereiniger für das Gebäudereinigungshandwerk.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verdünnung:

Der Glasreiniger ist ein Konzentrat, das stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Das Verdünnungsverhältnis beträgt je nach Stärke der Verschmutzung und Anwendungsart 1:40 - 1:80. Der Glasreiniger trocknet nach jedem Arbeitsgang klar auf. Bei der Glasreinigung empfehlen wir, die behandelten Oberflächen mit einem sauberen Tuch trocken zu reiben, um so glänzende Flächen zu schaffen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

Grabsteinreiniger >plus<	Art.-Nr.3.21.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
--------------------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Grabsteinreiniger >plus< ist ...
 ...ein flüssiger, oberflächenaktiver Reiniger mit germiciden
 Wirkstoffen und reinem Alkohol, sowie mit fett- und ölaufösenden
 Wirkstoffen.
 ...wirksam gegen Fett, Kalk, Rost, Algen, Moosablagerungen, Eisen,
 etc.
 ...biologisch abbaubar.

Er wirkt
 bakterizid und fungizid, so dass Bakterien und Pilze innerhalb kurzer
 Zeit abgetötet werden und eine Neuansiedlung stark verzögert.

Anwendungsgebiete:
 Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Grabsteinen aus Travertin,
 Marmor, Naturstein, Bruchstein etc. Der Reiniger löst auch hartnäckige
 Ablagerungen und Verschmutzungen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch

Dieser Grabsteinreiniger >plus< ist ein Reinigerkonzentrat, das
 stets mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Je nach Alter und
 Stärke der Ablagerung bzw. Verschmutzung in einer Verdünnung
 zwischen 1:5 und 1:50 mit einem Sprühgerät oder Druckpump-
 zerstäuber auftragen und mit Gummischrubber, Schwamm oder
 Hochdruckreiniger etc. und einer Kontaktzeit zwischen 1 und 10-
 Min reinigen. Nach der Reinigung gut mit Wasser nachspülen.
 Leichtmetalle (Grabsteinbeschriftungen) sowie verchromte und
 verzinkte Teile nur mit einer Verdünnung ab 1:20 und einer Kon-
 taktzeit von 3Min. behandeln. Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Grundreiniger	Art.-Nr.3.25.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt.
---------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

Der Grundreiniger ist...
 ...ein flüssiger, saurer Spezialreiniger für alle NE-Metalle wie Alumi-
 nium, Messing, Kupfer etc. ebenso wie für Edelmetalle, auch zur
 Reinigung von LKW's mit Aluminiumaufbauten
 ...biologisch abbaubar.
 ...frei von Mineralölen.

Er beiseitigt
 selbst hartnäckige und festsitzende Rückstände von Öl, Fett, Schleif-
 staub, Bremsstaub, Oxiden und andere durch Abrieb verursachten
 Anhaftungen. Er schützt Lackanstriche und Eloxierungen und bringt
 den Grundton der Farben voll zur Geltung.



Gefahrenhinweise: R-Sätze 36/37/38 Reizt die Augen, Atrnungsorgane und die Haut.
 Sicherheitshinweise: S-Sätze. Darf nicht die Hände von Kindern gelangen.
 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultie-
 ren.
 Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch

Dieser Grundreiniger ist ein Reinigerkonzentrat, das stets
 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Je nach Alter und
 Stärke der Ablagerung bzw. Verschmutzung in einer Ver-
 dünnung zwischen 1:5 und 1:20 mit einem Sprühgerät
 oder Druckpumpzerstäuber auftragen und mit Gummisch-
 rubber, Schwamm oder Hochdruckreiniger etc. und einer
 Kontaktzeit zwischen 1 und 10Min reinigen. Nach der Rei-
 nigung gut mit Wasser nachspülen.
 Sicherheitsdatenblatt beachten

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

I. BITA Reinigungsprogramm

BA-Korrosionsschutz	Art.-Nr.3.26.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt
---------------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	---------------------

BA-Korrosionsschutz...

...zur Behandlung von Metallteilen zur Zwischenlagerung in der Fertigung, zur Endlagerung oder zum Versand.

Der BA-Korrosionsschutz hinterlässt nach dem Verdunsten eine trockene Oberfläche ohne sichtbaren Film. Er kann zur Verlängerung des Korrosionsschutzes ca 1bis4%ig auch allen wässrigen Reinigungsmitteln zugesetzt werden, ohne deren Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

Der BA-Korrosionsschutz enthält Borsäurederivate, aliphatische Carbon-säuren, Polycarbon-säuren, tertiäre Alkonolamine und Inhibitoren.

Leichte Farbschwankungen des Produktes sind rohstoffbedingt und haben keinen Einfluss auf die Produktqualität.

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Anwendung und Verbrauch Je nach Dauer der Lagerung und nach der atmosphärischen Beschaffenheit der Lagerräume wird das Produkt in unterschiedlichen Konzentrationen eingesetzt. **Für Stahllegierungen** in einer 1-4%igen Verdünnung, **für Grauguss** in einer Verdünnung von 4-10%. Kleinteile werden im Tauchbad bei ca. 20°C, zur schnellen Trocknung auch bei 90°C behandelt. Größere Teile, auch ganze Maschinen und Geräte, werden mit gebrauchsfertiger Lösung eingesprüht. Vor der Einlagerung müssen die Teile trocken sein. Um Kontaktkorrosion zu vermeiden dürfen nicht restlos trockene Teile nicht direkt aufeinander liegen. Die zu lagernden Teile sind vor Spritzwasser, Regen etc. zu schützen.

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Handreinigungs-Creme	Art.-Nr.3.25.	Gebinde inhalt	Verpackungs einheit	Preis in € je kg/Liter	Preis incl. MwSt
----------------------	---------------	-------------------	------------------------	---------------------------	---------------------

Die Handreinigungscreme ...

... ist für stärkste Verschmutzungen

... gründliche

... milde

... handschonende Handreinigung

... über Spender dosierbar

... sparsam im Verbrauch

1kg	12St./Karton		
10kg			

Staffelpreise auf Anfrage

Lagerung:

Trocken, frostfrei in geschlossenen Originalgebinden 2Jahre

Handpumpe	Art.-Nr 3..31.				
-----------	----------------	--	--	--	--

Handpumpe für BITA Handreinigungscreme ...

... sorgt für sparsamen Verbrauch

1St.		12St.Karton	
------	--	-------------	--

Staffelpreise auf Anfrage

II. Pflasterfugen/Pflasterschutz

Pflasterfugenmörtel ModestePro	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Pa- lette	Menge je Palette	Preis Euro kg// Stck	Preis incl. MWSt
--------------------------------	-----------	--------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

MIROTON Pflasterfugenmörtel ModestePro besteht aus einem 1-Komponenten Polyurethanharz und feuergetrocknetem Quarzsand in optimaler Sieblinie. Er dient je nach Typ zur Verfügu ng von Alt- und Neupflaster aus Natur- und Betonsteinen in Fußgängerzonen mit leichter Verkehrsbelastung, Gartenanlagen, dekorativ gestalteten Vorplätzen, Gehwegen und generell repräsentativen Flächen oder Ablaufrinnen, Brunnenanlagen, etc. Einsetzbar bereits ab 3 mm Fugenbreite.

Der ModestePro wird nach dem Mischen trocken eingefegt. Er ist besonders zur Verfügu ng von hellen und empfindlichen, sowie eisenhaltigen Natursteinen geeignet. Die einfache Verarbeitung bietet eine hohe Quadratmeter-Leistung.

wasserdurchlässig

Farbe: sand

1.2.1.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	1,90	2,26
----	--------	------	------

Farbe: grau

1.2.2.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,20	2,62
----	--------	------	------

Farbe: basalt

1.2.3.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,20	2,62
----	--------	------	------

Farbe: schwarz

1.2.4.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,30	2,74
----	--------	------	------

Verbrauch:

ca. 4-13 kg/m² je nach Fugenbreite und -tiefe

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Pflasterfugenmörtel Classic/ClassicPro	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Pa- lette	Menge je Palette	Preis Euro kg// Stck	Preis incl. MWSt
---	-----------	--------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

MIROTON Pflasterfugenmörtel Classic bzw. ClassicPro ist ein wasseremulgierbarer 2-Komponenten-Epoxidharzmörtel. Er dient je nach Typ zur Verfügu ng von Alt- und Neupflaster aus Natur- und Betonsteinen in Fußgängerzonen, Gartenanlagen, dekorativ gestalteten Vorplätzen, Gehwegen und generell repräsentativen Flächen oder Ablaufrinnen, Brunnenanlagen, etc.

Der Classic hat einen sehr guten Wasser-schluckwert bei niedrigem Verschlammsverhalten, der garantiert, daß die Niederschlagsmengen schnell dem Grundwasser zugeführt werden.

Der ClassicPro weist eine reduzierte Wasserdurchlässigkeit auf und eignet sich aufgrund seiner hohen Festigkeitswerte für den kommunalen Wege- und Straßenbau.

Classic Farbe: sand

1.3.1.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,00	2,38
----	--------	------	------

Classic Farbe: grau

1.3.2.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,20	2,62
----	--------	------	------

Classic Farbe: basalt

1.3.3.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,20	2,62
----	--------	------	------

ClassicPro Farbe: sand

1.4.1.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,40	2,86
----	--------	------	------

ClassicPro Farbe: grau

1.4.2.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,60	3,09
----	--------	------	------

ClassicPro Farbe basalt

1.4.3.0025	25,0 kg-Eimer
------------	---------------

24	600 kg	2,60	3,09
----	--------	------	------

Verbrauch:

ca. 4-13 kg/m² je nach Fugenbreite und -tiefe

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig.

II. Pflasterfugen/Pflasterschutz

PU20 Fugenbinder

Art.-Nr.: Gebinde-
 inhalt

Stück Menge je Preis Preis incl.
auf Pa- Palette Euro MWSt
lette

MIROTON PU20Fugenbinder ist ein speziell entwickelter und formulierter Universal-Kunststoff zur Bindung von feuergetrockneten Naturquarzen in 3 – 20 mm breiten Pflasterfugen. Er lässt sich aufgrund seiner Eigenschaften hervorragend mit feuergetrockneten Quarzsanden vermischen und mittel eines feinen Besens gut in die zu verfüllenden Fugen einkehren.

Farbe: transparent

1.6.0.0001	1 kg Dose	
------------	-----------	--

9/Krt.		32,20	38,32
--------	--	-------	-------

Verbrauch zur Herstellung von Fugenmörtel:

4 - 6 % (1kg auf 25 kg Quarzsand)

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig.

FL10 S-Protect

Art.-Nr.: Gebinde-
 inhalt

Stück Menge je Preis Preis incl.
auf Pa- Palette Euro MWSt
lette

MIROTON FL10 S-Protect ist eine verarbeitungsfertige, wasserabweisende Einfughilfe auf Flour-Polymerbasis für nachfolgende Fugenverfüllungen mit Polybutadienöl, Epoxidharz- oder Polyurethanbindemitteln. Dieser Wirkstoff verhindert oder vermindert stark einen Bindemittelfilm auf der Stein- oder Plattenoberfläche.

1.7.1.0010	10 l Kanister	
1.7.1.0001	1 l Flasche	

60	600 l	16,00	19,04
9/Krt.		17,50	20,83

Verarbeitung:

Im Sprüh- oder Streichverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 1,00 kg/dm³

Farbe:

transparent

Verbrauch:

ca. 250 ml/m²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

AC20 Pflasterschutz

Art.-Nr.: Gebinde-
 inhalt

Stück Menge je Preis Preis incl.
auf Pa- Palette Euro MWSt
lette

MIROTON AC20 Pflasterschutz auf Basis einer Acrylatdispersion wird eingesetzt als Beschichtung auf Betondachsteinen, Tonziegeln, Beton- und Natursteinpflaster usw.

Farbe: milchig

1.8.0.0010	10 l Kanister	
1.8.0.0001	1 l Flasche	

60	600 l	8,00	9,52
9/Krt.		10,00	11,90

Die Beschichtung trocknet transparent auf und es entsteht eine glatte, glänzende Oberfläche. Bei Pflasterflächen werden vorhandene Sandfugen soweit verfestigt, daß sie widerstandsfähig sind gegen Ausfegen und Auswaschen.

Verbrauch:

ca. 200 – 300g/m² je nach Beschaffenheit der Fläche

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig.

PC1 PflasterClean

Art.-Nr.: Gebinde-
 inhalt

Stück Menge je Preis Preis incl.
auf Pa- Palette Euro MWSt
lette

MIROTON PC1 PflasterClean ist ein hochwirksames Reinigungsgel zur Entfernung von Bindemittelschleiern auf Pflastersteinen, Natursteinen und Fliesen. Aufgrund seiner Konsistenz wird das Eindringen des Gels in die Fuge oder in den Boden verhindert und wirkt somit dauerhaft nur auf der Steinoberfläche. Die verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar.

1.9.0.0010	10 kg Eimer	
1.9.0.0001	1 kg Dose	

60	600 kg	14,00	16,66
9/Krt.		18,00	21,42

Verbrauch:

ab 1 kg/m², je nach Stärke der Bindemittelschicht.

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig.

Farbe: milchig

III. Industrieharze

EP10 Universalharz	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON EP10 Universalharz ist ein transparenter, lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis für Grundierungen, Haftbrücken, Versiegelungen und zur Herstellung von Kunstharzmörtel etc. Durch die niedrige Viskosität ergibt sich eine gute Verarbeitung auch schon bei Untergrundtemperaturen ab + 10°C. MIROTON EP10 Universalharz hat eine gute Chemikalienbeständigkeit, ist unter anderem weitgehend benzin-, öl-, säure- und laugenbeständig. Die Mörtelbeschichtungen sind außerdem abriebfest und mechanisch hoch belastbar.</p>	2.1.0.0030	30 kg Hobbock	12	360 kg	11,20	13,33
	2.1.0.0012	12 kg-Dose	24	288 kg	12,40	14,76
	2.1.0.0006	6 kg Dose	3/Karton		13,40	15,95
	2.1.0.0001	1 kg Dose	9/Karton		17,80	21,18
<p>Verarbeitung: Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.</p> <p>Dichte: ca. 1,10 kg/dm³</p> <p>Farbe: transparent, leicht gelblich</p>		<p>Verbrauch: Grundierung: ca. 0,3 kg/m² Haftbrücke: ca. 0,4 kg/m² Mörtelbindemittel: ca. 0,2 kg/m²</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.</p>				

EP12 Grundierung	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON EP12 Grundierung ist ein lösungsmittelfreier, ungefüllter und unpigmentierter 2-komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis. Er ist eingestellt auf einen erhöhten Restfeuchtegehalt des zu behandelnden Untergrundes.</p>	2.2.0.0030	30 kg Hobbock	12	360 kg	12,20	14,52
	2.2.0.0012	12 kg Dose	24	288 kg	13,40	15,95
	2.2.0.0006	6 kg Dose	3/Karton		14,40	17,14
	2.2.0.0001	1 kg Dose	9/Karton		18,80	22,37
<p>Verarbeitung: Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.</p> <p>Dichte: ca. 1,08 kg/dm³</p> <p>Farbe: transparent, leicht gelblich</p>		<p>Verbrauch: 300 – 500 g/m², je nach Untergrund²</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.</p>				

EP20 Beschichtung	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON EP20 Beschichtung ist ein lösungsmittelfreier, flexibel anwendbarer, vorgefüllter und pigmentierter 2-komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis.</p>	2.3.0.0030	30 kg Hobbock	12	360 kg	10,70	12,73
	2.3.0.0012	12 kg Dose	24	288 kg	11,90	14,16
	2.3.0.0006	6 kg Dose	3/Karton		12,90	15,35
	2.3.0.0001	1 kg Dose	9/Karton		17,30	20,59
<p>Verarbeitung: Im Roll- oder Streichverfahren auftragen.</p> <p>Dichte: ca. 1,45 kg/dm³</p> <p>Farbe: RAL 7023</p>		<p>Verbrauch: 1,5 kg/m²/mm</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.</p>				

III. Industrielacke

EP24 Silobeschichtung

MIROTON EP24 Silobeschichtung ist ein lösungsmittelfreier, mit Teerersatzstoffen versetzter, vorgefüllter und pigmentierter 2-komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis zur Beschichtung von zementgebundenen Flächen im aggressiven Abwasserbereich und als Korrosionsanstrich im Stahlwasserbau. Lieferbar in schwarz und rot als Kontrollfarbe.

Art.-Nr.:	Gebindeinhalt	
2.3.0.0025	25 kg Hobbock	
2.3.0.0012	12 kg Dose	
2.3.0.0006	6 kg Dose	
2.3.0.0001	1 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Spritz-, Roll- oder Streichverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 1,40 kg/dm³

Farbe:

schwarz und als Kontrollfarbe rot

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
12	300 kg	11,00	13,09
24	288 kg	12,20	14,52
3/Karton		13,20	15,71
9/Karton		17,60	20,94

Verbrauch:

0,400 kg/m²/je Auftrag

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

EP28 Splittbinder

MIROTON EP28 Splittbinder ist ein lösungsmittelfreier, ungefüllter 2-komponenten-Reaktionskunststoff auf Epoxidharzbasis zur Verklebung von Hartsteinschüttgütern (Splitt/Schotter). Kann mit Splitt gemischt werden (Zwangsmischer) oder auf bestehende Flächen gesprüht werden.

Art.-Nr.:	Gebindeinhalt	
2.31.0.0025	25 kg Hobbock	
2.31.0.0010	10 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Spritz- oder Mischverfahren.

Dichte:

ca. 1,09 kg/dm³

Farbe:

transparent, gelblich,

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
12	360 kg	14,40	17,14
24	288 kg	15,60	18,56

Verbrauch:

sprühen: 1 - 2 kg/m²

mischen: 2 - 6 Gew. %

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

EP30 Decklack

MIROTON EP30 Decklack ist ein speziell eingestelltes Versiegelungs- und Anstrichmaterial für zementgebundene sowie für reaktionsharzgebundene Untergründe, besonders bei mechanisch und/oder chemisch belasteten Flächen wie z.B. in Lägern, Werkstätten, Lebensmittelbetrieben, chemischen Betrieben etc. Als Deck- oder Kopfackierung kommt MIROTON Decklack EP 30 sowohl auf glatten als auch auf abgestreuten, rutschfesten Beschichtungen zur Anwendung. So können auch rutschsichere Beschichtungen vielfältig dekorativ gestaltet werden.

Art.-Nr.:	Gebindeinhalt	
2.4.0.0030	30 kg Hobbock	
2.4.0.0012	12 kg Dose	
2.4.0.0006	6 kg Dose	
2.4.0.0001	1 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 1,60 kg/dm³

Farbe:

transparent

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
12	360 kg	12,60	14,99
24	288 kg	13,80	16,42
3/Karton		14,80	17,61
9/Karton		19,20	22,85

Verbrauch:

250 - 400 g/m² bei glatten Untergründen
500 - 1000 g/m² je nach Rauigkeit der Einstreuung.

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

III. Industriegharze

EP40 Verlegeharz	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON EP40 Verlegeharz ist ein speziell entwickeltes und formuliertes Bindemittel für Quarzkiesgemische zur Herstellung von Oberbodenbelägen. Aufgrund verschiedener Viskositäten ist das Einsatzgebiet sehr vielfältig, z.B. Quarzkiesböden grob oder fein, Chipsböden, Versiegelungen, usw. in Innenbereichen.

2.5.0.0030	30 kg Hobbock	
2.5.0.0012	12 kg Dose	
2.5.0.0006	6 kg Dose	
2.5.0.0001	1 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 1,09 kg/dm³

Farbe:

transparent

12	360 kg	12,60	14,99
24	288 kg	13,80	16,42
3/Karton		14,80	17,61
9/Karton		19,20	22,85

Verbrauch:

ca. 15%/kg Quarzsand/kies

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

PU25 Beschichtung	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
-------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON PU25 Beschichtung ist ein lösemittelfreier, vorgefüllter und pigmentierter 2-komponenten-Reaktionskunststoff auf Polyurethanbasis. Geeignet für Außenbereiche.

2.6.0.0030	30 kg Hobbock	
2.6.0.0012	12 kg Dose	
2.6.0.0006	6 kg Dose	
2.6.0.0001	1 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Roll- oder Streichverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 1,50 kg/dm³

Farbe:

RAL 7023

12	360 kg	12,60	14,99
24	288 kg	13,80	16,42
3/Karton		14,80	17,61
9/Karton		19,20	22,85

Verbrauch:

1,6 kg/m²/mm

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

PU35LH Decklack 1K	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
--------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON PU35LH Decklack ist ein lösemittelhaltiger, ungefüllter und unpigmentierter 1-Komponenten-Reaktionskunststoff auf Polyurethanharzbasis. Er ist UV-stabil, so daß sich die Farbe der zu versiegelnden Fuge nicht bindemittelbedingt ändert.

2.7.0.0030	30 kg Hobbock	
2.7.0.0012	12 kg Dose	
2.7.0.0006	6 kg Dose	
2.7.0.0001	1 kg Dose	

Verarbeitung:

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.

Dichte:

ca. 0,99 kg/dm³

Farbe:

transparent

12	360 kg	19,60	23,32
24	288 kg	20,80	24,75
3/Karton		21,80	25,94
9/Karton		26,20	31,18

Verbrauch:

80 – 120 g/m²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

III. Industriegharze

PU45 Verlegeharz

Art.-Nr.:

Gebinde-
inhalt

Stück auf
Palette

Menge je Pa-
lette

Preis Euro
je kg/l/Stck

Preis
incl.
MwSt

MIROTON PU45 Verlegeharz ist ein speziell entwickeltes und formuliertes Bindemittel mit unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der dekorativen Oberbodenbeläge. Es dient z. B. zur Herstellung von Steinteppichen oder Estrichen aus Quarzkies, Quarzkiesmischungen, Natursteinkörnungen etc. sowie zur Verklebung von Schotter oder anderen Materialien. Aufgrund der unterschiedlich lieferbaren Viskositäten reicht das Anwendungsgebiet von grobkörnigen Quarzkies- oder Natursteinbodenbelägen bis hin zu dünnen Wandbeschichtungen (thixotropiert). Geeignet für Außenbereiche.

2.8.0.0030	30 kg Hobbock	
2.8.0.0012	12 kg Dose	
2.8.0.0006	6 kg Dose	
2.8.0.0001	1 kg-Dose	

Verarbeitung:

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.

Dichte:
ca. 1,09 kg/dm³

Farbe:
transparent

12	360 kg	24,10	28,68
24	288 kg	25,30	30,11
3/Karton		26,30	31,30
9/Karton		30,70	36,53

Verbrauch:

ca. 4 - 6 %/kg Quarzkies²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

PU46 1 K Verlegeharz

Art.-Nr.:

Gebinde-
inhalt

Stück auf
Palette

Menge je Pa-
lette

Preis Euro
je kg/l/Stck

Preis
incl.
MwSt

MIROTON PU46 Verlegeharz ist ein speziell entwickeltes und formuliertes Bindemittel für die Herstellung von Oberbodenbelägen wie exclusive Steinteppiche und wird insbesondere auf freibewitterten Flächen appliziert, die starker UV-Bestrahlung ausgesetzt sind. Außerdem können glatte, rißüberbrückende Versiegelungen hergestellt werden. Die Versiegelungen zeichnen sich durch eine gute Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Das Produkt besitzt eine gute Dampfdiffusionsfähigkeit. Geeignet für Außenbereiche.

2.9.0.0025	25 kg Kanister	
2.9.0.0010	10 kg Kanister	
2.9.0.0001	1 kg Flasche	

Verarbeitung:

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren auftragen.

Dichte:
ca. 1,14 kg/dm³

Farbe:
transparent

12	300 kg	25,60	30,46
24	240 kg	26,80	31,89
9/Karton		32,20	38,32

Verbrauch:

ca. 3 - 5 %/kg Quarzkies²

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

IV. Bauwerksabdichtung

Bitumenschutz S&V	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V ist eine gebrauchsfertige, lösemittel-, PCB- und PCP-freie Bitumenemulsion, die zu einer wasserbeständigen Dichtschicht nach AIB aushärtet. MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V ist spritz- und streichfähig und kann auf trockenen und leicht feuchten Untergründen verarbeitet werden.</p> <p>MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V wird als Schutzanstrich gegen natürliche Aggressivstoffe im Erdreich auf Beton, Putz oder Mauerwerk von Kellern, Wänden, Fundamenten, Schächten usw. eingesetzt.</p> <p>MIROTON BITUMENSCHUTZ S&V muß als <u>Voranstrich</u> für Dickbeschichtungen (KMB) 1:10 mit Wasser verdünnt werden.</p>	4.1.1.0030	30 l Eimer	18	540 l	1,40	1,67
	4.1.1.0010	10 l Eimer	44	440 l	1,50	1,79
<p>Verarbeitung: Im Streich- oder Rollverfahren aufbringen.</p> <p>Dichte: ca. 1,02 kg/dm³</p> <p>Farbe: schwarz</p>		<p>Verbrauch: 200-300 g/m² je Anstrich</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.</p>				

Bitumen-Voranstrich	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON Bitumen-Voranstrich ist ein verarbeitungsfertiger, lösungsmittelfreier Voranstrich für die nachfolgende Verwendung von MIROTON Bitumen-Dickbeschichtungen.</p>	4.1.2.0025	25 l Eimer	18	450 l	1,30	1,55
	4.1.2.0010	10 l Eimer	44	440 l	1,50	1,79
<p>Verarbeitung: Im Streich- oder Rollverfahren aufbringen.</p> <p>Dichte: ca. 1,00 kg/dm³</p> <p>Farbe: schwarz</p>		<p>Verbrauch: 200-300 g/m² je Anstrich</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.</p>				

Bitumen-Dickbeschichtung KMB 1K	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
<p>MIROTON KMB 1K ist eine spachtelfähige, umweltschonende, mit Polystyrol gefüllte, rißüberbrückende 1-komponentige Bitumendickbeschichtung auf Bitumen-Kautschuk-Basis. Das Produkt ist beständig gegen die üblicherweise im Erdreich vorkommenden aggressiven Belastungen. MIROTON KMB 1K ist bei gleichbleibender Verarbeitungskonsistenz leicht verarbeitbar und schon nach kurzer Zeit regenfest. Das Produkt ist schnell durchhärtend und flexibel.</p>	4.2.0.0030	30 l Eimer	18	540 l	1,40	1,67
	<p>Verarbeitung: Im Spachtelverfahren aufbringen.</p> <p>Dichte: ca. 0,65 kg/dm³</p> <p>Farbe: schwarz (nach Durchrocknung)</p>		<p>Verbrauch: ca. 3,7 l/m² - Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser ca. 4,9 l/m² - Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser</p> <p>Lagerung: Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.</p>			

IV. Bauwerksabdichtung

Abbindebeschleuniger für KMB 1K

Der MIROTON Abbindebeschleuniger KMB ist ein chemisch und physikalisch wirkender Erhärtungsbeschleuniger für MIROTON 1K Bitumendickbeschichtung.

Art.-Nr.:	4.2.2.0001	Gebindeinhalt	
-----------	------------	---------------	--

Verarbeitung:
Einrühren mit geeignetem Gerät.
Topfzeit:
ca. 1 – 2 Std.
Farbe:

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
		3,48	4,14

Verbrauch:
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 6 Monate lagerfähig.

Bitumen-Dickbeschichtung KMB 2K

MIROTON KMB 2K ist eine spachtelfähige, umweltschonende, faservergütete, rißüberbrückende 2-komponentige Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver. Das Produkt ist beständig gegen die üblicherweise im Erdreich vorkommenden aggressiven Belastungen. MIROTON KMB 2K ist bei gleichbleibender Verarbeitungskonsistenz leicht verarbeitbar und schon nach kurzer Zeit regenfest. Das Produkt ist schnell durchhärtend und flexibel. Mit Inliner.

Art.-Nr.:	4.4.0.0030	Gebindeinhalt	30 kg Hobbock
-----------	------------	---------------	---------------

Verarbeitung:
Im Spachtelverfahren aufbringen.
Dichte:
ca. 1,2 kg/dm³ (verarbeitungsfertig)
Farbe:
schwarz

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
18	540 kg	1,60	1,90

Verbrauch:
ca. 4,3 kg/m² - Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser
ca. 5,8 kg/m² - Abdichtungen gegen aufstauendes Sickerwasser
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Primer-KSK (Voranstrich)

Lösungsmittelfreier, hochwertiger, mit Wasser verdünnter Bitumenkautschuk-Voranstrich.

Art.-Nr.:	4.7.0.0010	Gebindeinhalt	10 l Eimer
	4.7.0.0005	Gebindeinhalt	5 l Eimer

Anwendung:
Dient als Voranstrich für Bitumen-Kaltselfstklebedichtbahn KSK. Kann 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung:
Mit Bürste oder Quast aufbringen. Nach Antrocknung erfolgt die Verklebung.
Dichte:
ca. 1,0 kg/l
Farbe:
schwarz

Stück auf Palette	Menge je Palette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
44	440 kg	1,90	2,26
60	600 kg	2,10	2,50

Verbrauch:
150 – 300 g/m²
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

IV. Bauwerksabdichtung

Kaltselfstklebedichtbahn (KSK-Bahn)	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
-------------------------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

Die MIROTON KSK-Bahn wird zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarswasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden (DIN 18195, Teil 4) sowie gegen nichtdrückendes Wasser (DIN 18195, Teil 5) bei mäßiger Beanspruchung eingesetzt. Das Produkt dient auch zur Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen. Die MIROTON KSK-Bahn ist für senkrechte und waagerechte Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Abdichtung wird auf der dem Wasser zugewandten Seite aufgetragen.

4.8.1.0.0015 MIROTON KSK-Bahn VS mit Vulkanisierstreifen pro Seite 50 mm.

4.8.0.0015	15 m ² /Krt.	
4.8.1.0015	15 m ² / Krt.	

Verarbeitung:
Verklebung nach Durchtrocknung des aufgetragenen Primers.
Breite:/Dicke:
1,00 m/1,5 mm
Farbe:
schwarz

15 Karton	225 m ²	7,70	9,16
15 Karton	225 m ²	8,10	9,64

Verbrauch:
ca. 1,1 m² je m² Wand-/Bodenfläche
Lagerung:
Mind. 6 Monate im geschlossenen Originalgebäude. Vor Druck, Wärme, Frost und Feuchtigkeit schützen. Aufrecht lagern und transportieren.

Kaltselfstklebedichtbahn Streifen	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
--------------------------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

KSK-Bahn Streifen ist eine selbstklebende, flexible, rissüberbrückende Dichtungsbahn, die einseitig auf einer reißfesten 2-fach laminierten HDPE-Trägerfolie aufgebracht ist. 300 mm breit, 1,5 mm dick, 15,00 lfm

4.8.1.0005	4,5 m ² /Krt.	

Verarbeitung:
Verklebung nach Durchtrocknung des aufgetragenen Primers.
Farbe:
schwarz

45 Karton	202,5 m ²	10,50	12,50

Verbrauch:
nach Bedarf
Lagerung:
Mind. 6 Monate im geschlossenen Originalgebäude. Vor Druck, Wärme, Frost und Feuchtigkeit schützen. Aufrecht lagern und transportieren.

KSK Eckband	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MWSt
-------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

300 mm breite KSK Bahn mit 50 mm breiten Vulkanisierstreifen aus reiner Masse zur besseren Verklebung und Dichtigkeit. Es dient als Verstärkungs- und Klebeband für alle Ecken, Kanten und Kehlen mit System mit der Miroton KSK-Bahn.

4.8.3.0005	4,5 m ² /Krt.	

Verarbeitung:
Mittels Glätkele vollflächig in die frisch aufgetragene 1. Abdichtungsschicht einbetten.

		10,90	12,97

Verbrauch:
nach Bedarf
Lagerung:
24 Monate lagerfähig

IV. Bauwerksabdichtung

Armierungsgewebe	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg//Stck	Preis incl. MWSt
------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

Alkalienbeständiges, schiebefestes, kunststoffummanteltes Glasseidengewebe zum Einbetten in Miroton Bitumen-Dickbeschichtungen bei kritischen Untergründen und extrem hohen Belastungen. Armierungsgewebe aus 100% Glasfaser mit einer Maschenweite von 4 x 4 mm. 50 lfm x 1 m.

4.15.0.0050	50 m ² /Krt.	

Verarbeitung:
Mittels Glätkele vollflächig in die frisch aufgebrauchte 1. Abdichtungsschicht einbetten.

		1,50	1,79

Verbrauch:
nach Bedarf
Lagerung:
24 Monate lagerfähig

Abschlussband Vlies	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg//Stck	Preis incl. MWSt
---------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

Abschlussband Vlies ist ein dampfdiffusionsgeschlossenes Universal-Dichtungsband auf Butykautschukbasis für luft-, wind- und wasserdichte Abdichtungen für innen und außen. 100 mm breit, 1,5 mm dick, 25 lfm = 2,5 m².

4.8.2.0025	25 lfm/Krt.	

Verarbeitung:
Verklebung nach Durchtrocknung des aufgebrauchten Primers.

		3,20	3,81

Verbrauch:
nach Bedarf
Lagerung:
24 Monate lagerfähig

Fugendichtband PVC mit und ohne Endstück	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg//Stck	Preis incl. MWSt
--	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

Das Fugendichtband PVC ist ein elastisches PVC-Dichtband zum Einbetten in unsere KMB, um Bewegungsfugen abzudichten. Das Fugendichtband 4.8.4.0006 ist mit einem Endstück ausgerüstet. Breite 240 mm, Stärke 1,6 mm, Länge 30 (6) lfm.

4.8.4.0030	30 lfm/Krt.	
4.8.4.0006	6 lfm/Krt.	

Verarbeitung:
Randbereiche des Fugendichtbandes sind in die frisch aufgetragene KMB einzubetten.

		12,40	14,76
		19,30	22,97

Verbrauch:
nach Bedarf
Lagerung:
24 Monate lagerfähig

IV. Bauwerksabdichtung

Verkieseler	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MwSt
-------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON Verkieseler ist ein Abdichtungsmittel gegen Feuchtigkeit in Beton, Estrich und Mauerwerk. Es ist ein Kieselsäurederivat, das in den zu dichtenden Teilen durch einen Mineralisierungsprozess den Dichteffekt bewirkt. Er wird kapillar von den abzudichtenden Bauteilen aufgesaugt und reagiert dort mit dem freien Kalkhydrat zu Calciumsilikat. Es bewirkt eine Versteinerung oder Verkieselung des Untergrundes. Die kapillarverdichtende Wirkung wird durch spezielle Hydrophobierungskomponenten dauerhaft verstärkt.

4.11.0.0210	210 kg Fass	
4.11.0.0030	30 kg Kanister	
4.11.0.0010	10 kg Kanister	

Verarbeitung:
Im Gieß- oder Injektionsverfahren.
Dichte:
ca. 1,15 kg/dm³
Farbe:
transparent

2	420 kg	2,70	3,21
20	600 kg	3,70	4,40
60	600 kg	4,00	4,76

Verbrauch:
Je nach Saugfähigkeit des Betons oder Mauerwerks.
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Imprägnierung SL	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MwSt
------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON Imprägnierung SL ist eine lösungsmittelhaltige, wasserabweisende Imprägnierung für Außenbauteile auf Siloxanbasis. Sie stellt kein "Dichtungsmittel" dar, sondern unterbindet die Saugfähigkeit der damit imprägnierten Materialien. Damit bleibt die Wasserdampfdurchlässigkeit und damit der Feuchtigkeitsaustausch von innen nach außen erhalten.

5.4.0.0010	10 l Blechaniste	

Verarbeitung:
unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät
Dichte:
ca. 0,85 kg/dm³
Farbe:
transparent

60	600 l	7,70	9,16

Verbrauch:
300 - 600 ml/m² je Anstrich.
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Imprägnierung SWK	Art.-Nr.:	Gebinde- inhalt	Stück auf Palette	Menge je Pa- lette	Preis Euro je kg/l/Stck	Preis incl. MwSt
-------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

MIROTON Imprägnierung SWK ist eine wässrige, wasserabweisende Imprägnierung auf Siloxanbasis als Konzentrat. Es empfiehlt sich eine Verdünnung von 1:7 bis 1:10 für die Anwendung. Ansonsten wie Imprägnierung SL.

5.4.2.0010	10 l Kanister	
5.4.2.0001	1 l Flasche	

Verarbeitung:
verdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät
Dichte:
ca. 1,00 kg/dm³
Farbe:
milchig

60	600	51,00	60,69
12/Karton		54,00	64,26

Verbrauch:
250-350 ml/m² je Anstrich.
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

IV. Bauwerksabdichtung

Imprägnierung FW

Art.-Nr.:

Gebinde-
inhalt

Stück auf
Palette

Menge je Pa-
lette

Preis Euro
je kg/l/Stck

Preis
incl.
MwSt

MIROTON Imprägnierung FW ist eine transparente, wässrige, wasser-abweisende und speziell ölabweisende Imprägnierung auf Flour-Polymerbasis für Außen und Innenbauteile. Sie unterbindet die Saugfähigkeit der damit imprägnierten Materialien. Dabei bleibt die Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten. Auf Pflasterflächen verhindert sie das Eindringen von Ölen, Fetten und anderen Flüssigkeiten.

5.4.1.0010	10 kg Kanister	
5.4.1.0001	1 kg Flasche	

Verarbeitung:
Rolle oder Spritzgerät
Dichte:
ca. 1,00 kg/dm³
Farbe:
transparent

60	600 kg	11,00	13,09
12/Karton	600 kg	12,00	14,28

Verbrauch:
ca. 200 -300 ml/m² je nach Untergrund.
Lagerung:
Trocken, frostfrei und in festverschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Vertragsabschluss

1. Unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen, einschließlich Vorschläge, Beratungen und sonstigen Nebenleistungen, erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers werden hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten unsere Bedingungen als angenommen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge gelten als zustandegekommen, wenn unsere schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn die Ware ausgeliefert worden ist.

II. Vertragsgegenstand

1. Unsere Lieferungen und Leistungen sind in Warenbeschreibungen, wie z.B. Prospekten, technischen Merkblättern, Normen, bauaufsichtlichen Zulassungen oder ähnlichem beschrieben. Ein Hinweis auf diese Warenbeschreibungen beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.

2. Bei jeder Bestellung sind anzugeben:

- genaue Materialbezeichnung
- Menge
- Farbton
- soweit erforderlich Korngröße
- Liefertermin

Fehlen diese Angaben in der Bestellung, so sind wir berechtigt, hinsichtlich der Positionen a, b, c unsere Standardzeugnisse zu liefern. Werden Mengen durch Flächenangaben mitgeteilt, so erfolgt die Umrechnung nach bestem Wissen; in jedem Fall sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig.

3. Erfolgt die Bestellung mit der Maßgabe, daß wir die Ware auf Abruf am Lager bereithalten sollen, so gehen die Lagerkosten ab deren Bereithaltung zu Lasten des Bestellers. Wir können jederzeit Rechnung stellen und Abholung der Ware verlangen. Erfolgt der Abruf nicht innerhalb eines Jahres, erlischt unsere Verpflichtung zur Lieferung.

4. Unsere Erzeugnisse werden verpackt geliefert. Die Lieferung erfolgt durch in unserem Auftrag fahrende Fahrzeuge, es sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

5. Bei Lieferung unserer Erzeugnisse wird das Lieferwerk oder Auslieferungslager bei Übergabe der Erzeugnisse einen Lieferschein aushändigen, der Angaben über Käufer und Empfänger, Menge und Art des Materials sowie Tag der Lieferung enthält.

6. Anwendungstechnische Hinweise, Beratungen und Empfehlungen, die wir in Wort und Schrift zur Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters geben, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unentgeltlich und unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag, es sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Unsere Hinweise, Beratungen und Empfehlungen entbinden Käufer und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überzeugen.

III. Preise

1. Die Preise werden nach unserer am Tage der Lieferung gültigen Preisliste ermittelt. Die am Tage der Fälligkeit gültige gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert ausgewiesen.

2. Lieferungen erfolgen ab Werk. Frei-Haus-Preise bei erhöhten Mengen vereinbar. Sonderkosten, wie z.B. Kosten für Eilgut, Express-Mehrfracht, Luftfracht, Transportversicherung usw. gehen zu Lasten des Käufers.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum. Sie gelten als anerkannt, wenn nicht binnen 10 Tagen seit Abschluß Anspruch erhoben wird.

Bei sofortiger Zahlung gewähren wir folgende Skonti vom Netto-Warenwert:

- 4 % bei Abrechnung durch Banklastschrift
- 2 % bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum.

Skonto wird nach den vorstehenden Sätzen nur gewährt, wenn keine älteren Forderungen mehr offen stehen. Zahlungen werden stets auf die älteste noch offene Forderung angerechnet.

Skontoberechtigt ist nur der reine Warenwert, d.h. der Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich der Beträge nach Abschnitt III Ziffer 2.

2. Wir behalten uns die Annahme von Wechseln für jeden Einzelfall vor. Skonti werden in diesem Falle nicht gewährt. Die Annahme von Wechseln und Schecks sowie die Gutschrift von Beträgen, die uns im Wege des Banklastschriftverfahrens zugehen, erfolgen nur erfüllungshalber. Gutschriften über solche Beträge erfolgen darüber hinaus vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Alle Auslagen, z.B. Diskontspesen, werden gesondert berechnet.

3. Bei Nichteinhaltung der Fälligkeitstermine gem. Ziffer 1 werden Zinsen und Provisionen gemäß den jeweiligen Banksätzen für kurzfristige Kredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der deutschen Bundesbank.

4. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung ist nicht gestattet. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener oder gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen und die Einzugsermächtigung widerrufen. Der Käufer ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware zurückzunehmen.

V. Sicherungsrechte

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns - gleich aus welchem Rechtsgrunde - zustehen. Das gilt auch dann, wenn Zahlungen auf besondere bezeichnete Forderungen geleistet werden.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 1.

3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwaht sie unentgeltlich für uns auf. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 1.

4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist veräußern, vorausgesetzt, daß er mit seinen Abnehmern einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und daß die Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziffern 5 bis 7 auf uns übergeht.

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht vom uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Ziffer 3 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

7. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werkliefervertrages verwendet, so gelten für die Forderung aus diesem Vertrag Ziffer 5 und 6 entsprechend.

8. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gem. Ziffer 4 und 7 bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in IV, Ziffer 5 genannten Fällen Gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

9. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, dann sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Von der Pfändung oder anderer Beeinträchtigungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen

durch Dritte muß uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

VI. Lieferzeit

1. Wir bemühen uns, Lieferfristen und -termine einzuhalten. Sie gelten nur annähernd, es sei denn, daß ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

2. Abrufe sind schriftlich oder fernmündlich so frühzeitig hereinzugeben, daß rechtzeitige Auslieferung oder Abholung möglich ist.

3. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten, für uns angemessenen Nachfrist hinsichtlich der verspäteten Lieferung vom Vertrag zurücktreten. Andere Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

VII. Höhere Gewalt

Sind wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen infolge Ereignisse Höherer Gewalt gehindert - gleichviel ob sie bei uns oder unseren Vorlieferanten eingetreten sind - verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Der Höheren Gewalt stehen gleich Transportbehinderungen, Betriebsstörungen, Verzögerungen. Verzögerungen in der Anlieferung von Rohstoffen, Streik, Aussperrung und sonstige Arbeitskämpfe sowie sonstige Umstände, die wir nicht vorhersehen und auch bei Anwendung der Sorgfalt, die uns in eigenen Angelegenheiten obliegt, nicht anwenden konnten. Wird die Lieferung unmöglich, so sind wir von der Lieferpflicht befreit. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer insoweit vom Vertrag zurücktreten.

VIII. Versand

1. Im Fall der Anlieferung durch in unserem Auftrag fahrende Fahrzeuge hat der Käufer dafür zu sorgen, daß

1.1 die Entladestelle so eingerichtet wird, daß die Fahrzeuge ungehindert auf guter Fahrbahn und ohne Wartezeit anfahren und abladen können.

1.2 das Lager bei der Anlieferung betriebs- und aufnahmefähig ist und eine dazu bevollmächtigte Person - gegebenenfalls auch Entladepersonal - an der Entladestelle zur Entgegennahme der Lieferpapiere, zur Angabe des Lagerplatzes, zur Unterzeichnung des Lieferscheins und gegebenenfalls zur Entladung bereit stehen. Als bevollmächtigt gilt, wer das Fahrzeug einweist. Eine Verletzung dieser Verpflichtung berechtigt uns, nach eigenem Ermessen zu Lasten und Gefahr des Käufers zu handeln, ohne daß dieser Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

Wir sind insbesondere berechtigt, die Auslieferung angefahrener Waren zu unterlassen sowie unsere Frachtkosten und/oder Wartezeiten in Rechnung zu stellen.

2. Im Falle der Abholung durch im Auftrage des Käufers fahrende Fahrzeuge hat der Käufer dafür zu sorgen, daß

2.1 die technische Ausstattung der Fahrzeuge den Verladegeräten des Lieferwerkes oder Auslieferungslagers entspricht.

2.2 die Abholung durch sachkundiges Personal entsprechend den Richtlinien des Lieferwerkes oder Auslieferungslagers erfolgt.

2.3 der Fahrer auf dem Lieferschein den ordnungsgemäßen Empfang der Waren bestätigt.

IX. Gefahrübergang

Die Gefahr geht über:

1. Bei Anlieferung durch in unserem Auftrag fahrende Fahrzeuge mit der Übergabe am Bestimmungsort. Der Käufer hat dafür zu sorgen, daß zur Wahrung etwaiger Ansprüche aus dem Transport gegen den Frachtführer der Sachverhalt vor Entladung durch eine neutrale Person festgestellt wird.

2. Bei Abholung durch im Auftrag des Käufers fahrende Fahrzeuge, wenn die Waren unsere Verladegeräte (z.B. Hubstapler, Verladeband oder ähnliches) verlassen.

Für Schäden, die durch oder während des Transportes entstehen sowie für Verluste sind wir nicht verantwortlich. Dies gilt auch für Schäden, die durch ungeeignete Fahrzeuge und Lademittel entstehen.

3. Bei Bestellung auf Abruf mit der Bereithaltung der Ware für den Käufer.

X. Haftung für Mängel der Lieferung

1. Wir leisten Gewähr für Mängel, Fehlmeldungen oder Falschlieferungen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht im folgenden etwas anderes bestimmt ist.

2. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die Beschaffenheit der Erzeugnisse im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Bei Verkauf nach Muster gewährleisten diese lediglich eine fachgerechte Probemäßigkeit. Abweichungen gegenüber Mustern, insbesondere Farbtönen und Oberflächenbeschaffenheit, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

3. Eine Gewährleistung für die Verwendungseignung unserer Erzeugnisse sowie die damit hergestellten Produkte oder durchgeführten Arbeiten übernehmen wir nicht, da wir keinen Einfluß auf die sachgerechte Verarbeitung unserer Erzeugnisse haben. Unsere Gewährleistung ist in jedem Fall ausgeschlossen, wenn unsere Erzeugnisse mit Produkten anderer Hersteller vermischt oder vermengt oder sonst in Verbindung gebracht werden, es sei denn, dies wäre von uns ausdrücklich für unbedenklich erklärt worden.

4. Mängelrügen sind nach Feststellung von Mängeln, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich anzuzeigen und schriftlich zu erheben. Beanstandungen qualitativer Mängel können nur innerhalb von 10 Tagen seit Erhalt - versteckte Mängel unverzüglich nach ihrer Feststellung, spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Gefahrenübergang - geltend gemacht werden. Gewichts- oder Mengenbeanstandungen können nur innerhalb von 3 Tagen nach Gefahrübergang geltend gemacht werden.

5. Jede Mängelrüge muß eindeutige Angaben über das beanstandete Erzeugnis, die Art des Mangels, die Chargennummer, den Liefertag sowie darüber enthalten, von welchem Werk oder Lager und aus welcher Lieferung das Erzeugnis stammt. Es muß eine repräsentative Probemenge des beanstandeten Erzeugnisses beigelegt sein, die uns eine Nachprüfung der erhobenen Beanstandungen ermöglicht. Steht eine solche Probe des beanstandeten Erzeugnisses nicht zur Verfügung, so ist bei der Beurteilung der gelieferten Erzeugnisse von den Ergebnissen auszugehen, die wir selbst festgestellt haben. Werden andere Beweismittel als die vorgeschriebene Probe benutzt, so gehen die Mehrkosten, auch im Falle einer berechtigten Mängelrüge, zu Lasten des Käufers.

Gewichtsbeanstandungen können nur auf der Grundlage von amtlichen Nachwiegungen erfolgen.

6. Beanstandete Waren dürfen nicht verarbeitet werden.

7. Bei fristgerechter und berechtigter Mängelrüge werden wir Fehlmengen nachliefern und im übrigen nach unserer Wahl die Ware umtauschen, sie zurücknehmen oder dem Käufer einen Preisnachlaß einräumen. Erfolgt dies nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Nach Verarbeitung kann nur die Herabsetzung der für die beanstandeten Erzeugnisse gezahlten Vergütungen verlangt werden.

Alle anderen Ansprüche, einschließlich Schadensersatzansprüche, gegen uns und unser Personal sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, oder zwingende gesetzliche Vorschriften stehen dem entgegen.

8. Alle Ansprüche verjähren, soweit gesetzlich zulässig, 6 Monate nach Gefahrenübergang.

9. Dem Käufer ist es nicht gestattet, Gewährleistungsansprüche an Dritte abzutreten.

Soweit wir nach Abschnitt II Ziffer 6 vertragliche Nebenpflichten übernommen haben, haften wir bei deren Verletzung, vor oder nach Abschluß des Vertrages, unter Ausschluß weitgehender Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen des Abschnittes Ziffer 7 und 8.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist
1.1 im Falle der Anlieferung durch in unseren Auftrag fahrende Fahrzeuge die Entladestelle.
1.2 im Falle der Abholung der Ware durch den Käufer die Ladestelle des Lieferwerkes oder des Auslieferungslagers.
Erfüllungsort für alle sonstigen Rechte und Pflichten ist Ahlen/Westf.

2. Ist der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten - auch aus Wechseln und Schecks - in Bernburg. Wir sind auch berechtigt, Ansprüche an dem allgemeinen Gerichtsstand des Käufers geltend zu machen und ihn dort zu verklagen. Wir können auch ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes beim Amtsgericht Klage erheben.

3. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit ihr erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob dieser vom Käufer oder vom Dritten stammt, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

XII. Nichtigkeitsklausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der Bedingungen im übrigen nicht.

Miroton GmbH

Bauchemie und biotechnologische Anwendungen

Alte Ladestrasse 46 - 48
59227 Ahlen

Tel.: 02382-968525
Fax: 02382-9689550

E-mail: info@miroton.de
Internet: www.miroton.de

Geschäftsführer:
Monika Koen
Dipl.-Ing. Peter Kurtze

Handelsregister: HRB 11917
Eingetragen: Amtgericht Münster

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt erteilten Auskünfte, Ratschläge und Hinweise haften wir ausschließlich im Rahmen unserer „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“.