

# Technisches Merkblatt

## MIROTON MuM

- für Baumaschinen und Betonmischer
- wirtschaftlich
- materialschonend
- pflegt und schützt

MIROTON MUM verhindert das Anhaften von Beton- und Mörtelresten an Maschinenteilen z.B. bei Transportbetonfahrzeugen, Betonpumpen, Bitumen- und Asphaltmischanlagen, Mörtelkübel etc. Er greift weder Metall noch Lacke an. Die Rostbildung der behandelten Metallteile wird stark reduziert.

MIROTON MUM ist weitgehend wasserfest und wirkt auch auf feuchten Flächen.

TECHNISCHE DATEN (- wurden bei + 20°C ermittelt, sofern nichts anderes vermerkt ist)	
Dichte:	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Basis:	modifiziertes Fabrikationsöl und Trennschmierstoffe
Wirkungsweise:	chemisch-physikalisch
Lagerdauer:	mind. 1 Jahr
Lieferform:	siehe gültige Preisliste

### Anwendung und Verarbeitung:

Neugeräte sind vor Gebrauch mit MIROTON MUM einzusprühen. Bei gebrauchten Maschinen sind zuvor Mörtel- und/oder Betonreste mechanisch zu entfernen. Bindemittelreste können mit den bekannten Reinigern entfernt werden. Dann ist MIROTON MUM mit einem geeigneten Sprühgerät unverdünnt aufzutragen.

Vorhandene Ablagerungen werden jedoch auch bei laufender Anwendung von MIROTON MUM nach und nach aufgeweicht.

Der Auftrag sollte gründlich deckend, dünn und gleichmäßig erfolgen.

Auf MUM vorhandene Beton- oder Mörtelablagerungen können leicht mit einem Wasserstrahl entfernt werden.

### Hinweis:

Das Produkt ist nach der Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

VbF: nicht betroffen

Stand: 25.01.2000

**Miroton GmbH, Büro Ahlen, Fritz-Lürmann-Straße 6, 59229 Ahlen**

Tel.: 0 23 82 – 96 85 25 ~ Fax 0 23 82 – 9 68 95 50, Internet: [www.miroton.de](http://www.miroton.de) ~ [www.bit.a.info](http://www.bit.a.info)

Eine Verbindlichkeit können wir wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise nicht übernehmen.