

Technisches Merkblatt

MIROTON Tiefengrund LF

- Dispersions-Grundierung
- ohne Lösungsmittel

MIROTON Tiefengrund LF ist ein Grundiermittel für nachfolgende Farb-, Putz- und Klebearbeiten. Er dient zur Verfestigung von leicht sandenden oder kreidenden Untergründen.

MIROTON Tiefengrund LF besitzt ein gutes Eindringvermögen und eine gute Alkalibeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN (- wurden bei + 20°C ermittelt, sofern nichts anderes vermerkt ist)

Bindemittelbasis:	Copolymerisat
Farbe:	milchig
Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³
Form:	flüssig
Verarbeitungstemperatur:	ab + 5°C Luft- und Objekttemperatur
Verdünnung:	bis 1:3 mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verbrauch:	ca. 100-200 g/m ² je nach Verdünnungsgrad und Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung:	kühl jedoch frostfrei
Lagerdauer:	mind. 1 Jahr im festverschlossenen Originalgebinde
Lieferform:	s. gültiges Lieferprogramm

Verarbeitung

MIROTON Tiefengrund LF kann überall dort eingesetzt werden, wo man lösungsmittelfrei arbeiten muß und wo eine stark saugende Oberfläche vorliegt.

Alle Untergründe müssen trocken und saugfähig sein. An der Oberfläche sandende Putze sind gründlich abzufegen. Nicht tragfähige Anstriche sind zu entfernen.

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der MIROTON Tiefengrund LF mit Wasser (bis 1:3 GT) zu verdünnen. Die Verdünnung sollte mit zunehmender Saugfähigkeit und Temperatur des Untergrundes reduziert werden. Sehr stark saugende Untergründe sind zweimal zu behandeln.

Die Verarbeitung erfolgt mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Spritze.

Anstrich- und Klebearbeiten können erst nach vollständiger Trocknung (ca. 24 Std.) von MIROTON Tiefengrund LF erfolgen.

Reinigung

Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich zu reinigen.

Sicherheitshinweis

MIROTON Tiefengrund LF ist nach der Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Verschmutzungen der ungeschützten Haut müssen vermieden werden, notfalls mit warmem Wasser und Seife, besser mit alkalifreiem Reinigungsmittel säubern.

Neben diesen Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen DIN-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten!

Stand: 02.05.2001

Miroton GmbH, Büro Ahlen, Fritz-Lürmann-Straße 6, 59229 Ahlen

Tel.: 0 23 82 – 96 85 25 ~ Fax 0 23 82 – 9 68 95 50, Internet: www.miroton.de ~ www.bit.a.info

Eine Verbindlichkeit können wir wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise nicht übernehmen.